





Malla 6,5x9-13 (2,00 mm.)



Los gaviones se envían plegados y una vez en obra se abren, rellenándose de piedra de cantera, canto rodado o material adecuado.

Calificación: Sin calificación

[Ask a question about this product](#)

Description

Gaviones : Malla 6,5x9-13 (2,00 mm.)

Características:

Fabricado con alambre galvanizado reforzado Nº 13 (2,00 mm.), con un contenido de zinc de 240 gr/m2. La resistencia media a la tracción es de 28.140 N/ml. Por cada metro de ancho de la tela. Tolerancias : +- 2,50 % después de tejido. El alambre galvanizado reforzado, calidad extra, cumple con las normas UNE-EN 10244-2 y la antigua BS 443, ambas en relación con el recubrimiento de zinc, el cual es del 99,995 % de pureza. El citado alambre tiene una resistencia media a la tracción entre 420 N/mm2. y 500 N/mm2. Según normas UNE-EN 10218-2. Este enrejado se suministra en rollos de 50 mts. de largo con anchos variables de hasta 2,20 mts. aproximadamente.

LARGO	ANCHO	ALTO	PESO
5	1	1	26,18 KGS.
4	1	1	21,29 KGS.
3	1	1	16,49 KGS.
2	1	1	12,42 KGS.
1	1	1	00,00 KGS.
5	1	0,5	18,98 KGS.
4	1	0,5	00,00 KGS.
3	1	0,5	11,87 KGS.
2	1	0,5	00,00 KGS.
4	1,5	1	21,53 KGS.
3	1,5	1	21,53 KGS.
2	1,5	1	21,53 KGS.

Comentarios

There are yet no reviews for this product.